



**FOTON**  
CAMIONES y BUSES



# **AUMAN**

## **1319 L**



# AUMAN 1319 L

## MOTOR

Modelo	Cummins ISF 4.5 e5
Tipo	4 Cilindros en línea Turbo Diesel
Sistema Inyección	Intercooler Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR Euro V AdBlue
Potencia	185 HP
Toque	700 NM / 1200 - 1800 RPM
Cilindrada	4.500 cc
Alternador	24V, 70 Amp
Batería	2 x 12V / 135 Ah

## FRENOS

### Frenos de servicio

Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Doble circuito de aire
	ABS

### Freno estacionamiento

Tipo	Neumático con corte de aire
------	-----------------------------

### Freno auxiliar

	Obstrucción gases de escape
--	-----------------------------

## CHASIS

Cabina	Cabina Simple, abatible / con Litera (L)
Personas en cabina	2
Neumáticos delanteros	245/70 R19.5
Neumáticos traseros	245/70 R19.5
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque de combustible	200 Lts. aluminio
Largo máx. carrozable	6.200 mm
Carrocería de fábrica (Opcional)	6.200 x 2.300 x 550
Distancia entre ejes	4.500 mm / 4.800 mm (L)
Despeje del suelo	220 mm

## EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Calefacción 4 velocidades
Asiento con suspensión neumática	Consola central con posavasos
Limpiaparabrisas de 3 velocidades	Alzavidrios eléctricos
Aire acondicionado	Nebliñeros
Radio MP3+USB Touch Bluetooth	Deflector de aire
Comando al volante	Control de estabilidad ASR
Velocidad de crucero	Alzacabinas eléctrico

## SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semielípticos.

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	115 Km/hr
Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	9 mts

## PESOS Y CAPACIDADES

### Vacío sin carrocería

Eje delantero	2.430 KG
Eje trasero	1.570 KG
Total	4.000 KG
Carga útil con carrocería	9.000 KG

### Peso Admisible

Capacidad eje delantero	4.000 KG
Capacidad eje trasero	9.000 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	13.000 KG

## TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 362 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	DC7J80T
Marchas	7 + 1R
Relación de Marchas	"1I:7.84 ; I2:5.05 ; I3:3.25 ; I4:2.12 ; I5:1.33 ; I6:1.00 ; I7:0.78 ; RL:7.83"
Reducción eje trasero	3.91/4.1
Habilitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA  
100.000 KM**

**2 AÑOS**

## SERVICIO AL CLIENTE

🌐 andesmotor.cl | 📞 2 2720 2221 | 📧 servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

